

संगलक " खा "

कार्यालय :- रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर ।

- 1- विषय
के लिए निविदाएं उन वस्तुओं का नाम लिखिए जिनके लिए निविदा पेश किये गये हैं ।
- 2- निविदा देने वाली फर्म का नाम एवं पूरा पता :-

- 3- पते पर भेजा गया :- -----
- 4- संदर्भ -----
- 5- निविदा का शुल्क ----- रुपये ----- कद रसीद
सं० ----- दिनांक ----- को जमा करा
दिये गये हैं ।
- 6- हम ----- द्वारा जारी किये गये
टेण्डर नोटिस संख्या ----- दिनांक ----- वर्णित सभी
शर्तों को तथा संलग्न कागजों में दी गयी उक्त निविदा कोटि की अग्रिम
शर्तों को भी । जिनके कि सभी पृष्ठ पर हमने उनमें वर्णित शर्तों को स्वीकार
करने के लिये हस्ताक्षर किये हैं मानने के लिए बाध्य है ।
- 7- ----- निविदा करने की दरे लिखित है ।
- 8- फर्म आदेश के प्राप्त होने की आदेश संख्या भी अंकित करें । अवधि के भीतर
----- भेज दिया जावेगा ।
- 9- उपरोक्त अंकित दरे = समय के लिए ही मान्य है ।
पारस्परिक समझौते के जरूरत समयावधि बढ़ाई जा सकती है ।
- 10- ----- रुपये का ----- के पत्र में
ड्राफ्ट डिपोजिट रसीद संख्या ----- दिनांक -----
एवं संबंधित परिमण्डल के आयकर अधिकारी का वृकती करने का प्रमाण पत्र
एवं आदि त बिक्री कर / वाणिज्य कर अधिकारी से बिक्री कर वृकती प्रमाण-
पत्र उसके साथ संलग्न किये गये हैं ।

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर

संलग्न :-

- 1- -----
- 2- -----
- 3- -----

निविदा की शर्तें

निविदा-दाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदा भेजते समय इनकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहिये।

1. निविदाएं मुहर बंद लिफाफे में भेजी जानी है।
2. फार्म के साथ आयकर चुकता प्रमाण पत्र, पैन नम्बर, बिक्रीकर, पंजीयन एवं चुकता प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिये।
3. निविदा प्रपत्र स्याही के भरा जावे या टंकित होना चाहिये।
4. दरें गन्तव्य राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर तक एफ.ओ. आर. उद्धत की जानी चाहिये।
5. दरें 31.03.2011 तक के लिये दर संविदा हेतु दी जानी चाहिये।
6. निविदाएं खोली जाने की दिनांक से तीन माह तक वैध रहेगी। उसके बाद स्वतः ही निरस्त हो जावेगी।
7. संविदादाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौपेंगा।
8. निविदा में मांगे गये कम्प्यूटर व अन्य आईटम्स इस निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न Specification के अनुसार होनी चाहिये।
9. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल का प्रदाय क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निरस्त कर सकता है।
10. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
11. क्रयादेश आदेश जारी किया जाने के 15 दिवस में कम्प्यूटर आईटम्स की सप्लाई की जानी होगी तथा आदेशानुसार राजस्थान राज्य में खुलने वाले 45 ग्राम न्यायालयों में अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर कम्प्यूटर व अन्य सहायक सामग्री का Installation करना होगा।

12. यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदा वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा सूचना में निर्दिष्ट मात्रा से कम क्रय करता है तो निविदादाता किसी क्षति पूर्ति या क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।
13. निविदा के साथ नियमानुसार 2 प्रतिशत बयाना रु. 54,000/- का डी.डी. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के नाम से देय होगा।
14. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जावेगी उसे 5 प्रतिशत सिक्यूरिटी डिपोजिट जमा करानी होगी। बयाना राशि सिक्यूरिटी डिपोजिट में समायोजित कर ली जावेगी।
15. यदि निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकार करने से पहले प्रस्ताव को वापिस लेता है, या रूपान्तरण करता है या विदित समय में करार निष्पादित नहीं करता है या निविदा स्वीकार करने के बाद सिक्यूरिटी राशि जमा नहीं कराता है या आदेशित सामग्री प्रदान करने में विफल रहता है तो बयाना राशि का सम्प्रहरण किया जा सकेगा।
16. क्रेता अधिकारी को बिना कारण बताये निविदा को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार होगा।
17. सशर्त निविदा निरस्त योग्य होगी।
18. क्रयादेश की निर्धारित अवधि में सामग्री प्रदान नहीं करने पर परिसमापित नुकसानी (लिक्विडिटी डेमेज) निम्न प्रकार वसूली योग्य होगी।
 - (क) निविदा सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि के विलम्ब के लिये क्रयादेश का : ढाई प्रतिशत
 - (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विदित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिये : पांच प्रतिशत
 - (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनाधिक अवधि के लिये : साढे सात प्रतिशत

(घ) विधि अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये

: 10 प्रतिशत

19. प्रदान में विलम्ब की अवधि की गणना के लिये आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जावेगा एवं परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
20. दरे संलग्न प्रपत्र पर या अलग से प्रदान की जाने वाली सामग्री के सामने अंको एवं शब्दों में बिना काट छांट के स्पष्ट रूप उल्लेखित की जानी चाहिये।
21. कम्प्यूटर व अन्य सहायक सामग्री के विक्रेता को निर्माता होने अथवा कम्पनी/कम्पनियों के अधिकृत विक्रेता होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
22. तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड अलग-अलग प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी बिड उपयुक्त पाये जाने पर ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
23. D G S & D दर अनुबंध हो जाने पर D G S & D दरों पर क्रय किये जाने का समिति द्वारा निर्णय का विकल्प खुला रहेगा।
24. दरे एक वर्ष, दो वर्ष तथा तीन वर्ष की वारन्टी के लिये अलग-अलग प्रस्तुत की जावेगी।
25. कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं यू.पी.एस. की वारन्टी अवधि में विक्रय पश्चात् सेवा स्वयं कम्पनी द्वारा "ऑन साईट" दी जानी होगी।

(A) Desktop Specification

DESCRIPTION	Desktop Computer (Core i5 based)
MAKE & MODEL	HP/HCL/Wipro/Dell/IBM
Mandatory Certification(s)	ISO 9001 & 14001 Manufacturer, Microsoft Windows, DMI 2.0 compliance and support, UL certification, Redhat Linux, FCC, ROHS
Processor	Intel Core i5-650 or higher
Core / Thread	2 Core / 4 Thread
Clock Speed	3.2 GHz or higher
Cache	4 MB L2 or higher
Chipset	Intel H55 Chipset or above
Memory	4 GB DDR3 RAM 1066 MHz Upgradeable up to min. 16 GB
HDD	320 GB SATA 7200 HDD
Monitor	18.5" Wide TFT Monitor or higher, TCO'05 & ENERGY STAR 5 Certified, ROHS
Keyboard	Min. 107 keys OEM Mechanical Key board
Mouse	Two button Optical Scroll Mouse
Optical Device	DVD RW (Min. 16x)
Cabinet	Micro ATX/ATX
USB	Min. 6 USB (min. 2 in front) latest version.
Network Features	10/100/1000 LAN Controller
Ports	Minimum 1 Serial, 1 Parallel and PS/2 for key board & Mouse
Modem	Internal 56.6 kbps Data/Fax/Voice
Multimedia	Integrated Audio Controller
Dust Cover	Quality Dust Cover
Operating System	Microsoft Windows 7 Professional with Media and documentation (With recovery CD as case may be). The bidder should have Direct OEM account of Microsoft and should be authorized to preload PC Operating System of Microsoft along with Recovery CD. Direct OEM Certificate to be attached.
Antivirus	McAfee /Symantec/ KasperSky Anti Virus with Three years subscription with media and license
Warranty	3 Yrs. Onsite Warranty

(B) Printer Specification

PPM -	Up to 23PPM (Letter) , 22 PPM A4
First Page Out Black -	As fast as 7 sec
Print Quality Black -	600x600dpi
Duty Cycle -	8000 Pages
RMPV -	250 to 2000
Memory -	8 Mb
Processor Speed -	266MHz
Input Paper capacity	250 sheet
Output Capacity -	150 sheet
Energy star qualified -	Yes
Warranty -	3 Year

© Pendrive . Kingston 8GB

88

Specification

LABORATORY CERTIFICATION	Valid CE Certificate & Valid Test Report obtained from any Govt. approved test/ certifying agency.	
1.	Item	LINE INTERACTIVE UPS
2.	Capacity	0.65KVA
3.	Application	Line Interactive UPS with AVR for Computers & general purpose
4.	Input Voltage Range	160 to 280 V, Single Phase AC
5.	Input Frequency	50 ± 3 Hz
6.	Wave Form	Stepped approximation to Sinewave
7.	Output Voltage	(a) AVR output voltage in AC mode: 230 V ± 9%, 50 ± 3 Hz. (b) UPS output voltage in battery mode: 230 V ± 10 %, 50 ± 0.5 Hz at load power factor of not less than 0.6 lag
8.	Switching Device	MOSFET / IGBT
9.	Switching Frequency	Above 50 Hz
10.	Switching over time (From AC mains to UPS mode on power failure)	10 milliseconds (Maximum)
11.	Efficiency (at rated output voltage and frequency)	Inverter efficiency : Minimum 70 %
12.	Regulation	Total variation of voltage from no load to full load will not exceed 10%
13.	Total Harmonics distortion	40% Maximum (In DC mode)
14.	Over load	withstand 10% overload for at least 10 mins. in mains mode
15.	Protections	(a) Input voltage goes outside the range 160 to 280 V the system will switch over to battery mode. (b) Over voltage, short circuit & overload at UPS output terminals (c) Protection against over discharge (The load will be cut-off as soon as voltage of battery terminals falls below 10.5 V for 12 Volts and 21 V for 24 Volts battery systems
16.	Indicators & meters	(i) Mains mode (ii) UPS mode (iii) Battery low
17.	Enclosure	Conform to protection requirement of IP2XL1 to IS : 13947 (Part 1)/1993 (reaffirmed 2004)
18.	General	Ambient Temperature: 0 to 55 °C Relative humidity: Upto 95% non-Condensing.
19.	Battery bank	26AH X12V X 01 NOS. Sealed Lead Acid Valve Regulated Type (VRLA)
20.	Battery make	Exide/Amaron/Rocket/as per JISC: 8707/1992 or to JISC: 8702/1998
21.	Battery type	Sealed Lead Acid Valve Regulated Type (VRLA)
22.	Battery Back-up	120 Min.
23.	Warranty	3 Yrs. Onsite (3 Yr. on battery)